

見積り・注文シート

株式会社不二WPC

into@fujiwpc.co.jp

FAX : 042-707-0779




貴社名	ご担当者
貴社電話番号	貴社ファクス番号
メールアドレス	
見積り、納期回答のご連絡方法 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> その他 ()	
車種・型式	支払方法：代引・振込

ご希望納期： 月 日 本書の通り依頼します。

No	商品名	サイズ・気筒	数量	処理内容に○をお付けください。お勧め希望はその他にご記入ください
1				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
2				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
3				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
4				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
5				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
6				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
7				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
8				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
9				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()
10				WPC処理 3Dラッピング DLCコーティング ハイパーモリショット 特殊ショット その他 ()

送付先 〒	
住所	
会社・ご担当者名	電話番号

 特別販売代理店募集中！ ELF、レース用オイル、ガソリンの取扱いもあります。

エンジン組立ペースト、慣らし用添加剤も一緒にご検討ください！

#3 超万能ペースト 80g 定価 2,640円	注文数	エステル極性(吸着)を利用し油膜で摺動させることで静摩擦(動き初め)特性を改善します。添加剤には静摩擦特性に優れるPTFE・マイカ系・高温特性に優れるボロンを採用しています。
#7 二酸化モリブデン系ペースト 500g 定価 8,800円	注文数	主成分の二酸化炭素モリブデンに固体潤滑剤を高濃度に配合する事により優れた初期なじみ特性・摩擦低減性能を示します。各部品の組み立てペーストとして使用可能ユニバーサルジョイント(CVJアウトボード)用グリスとして、優れた性能を発揮します。
#9 オイルシール・Oリング用ペースト 10g 定価 3,300円	注文数	主成分のフッ素油+PTFE(フッ素樹脂)により油脂との親油性が無い為、油、ガソリンなどにさらされる部品の潤滑に使用可能。耐熱性にも優れるフッ素油は、高温になるオイルシールのシール性能を向上させます。
#165 ハイパーラップ 50g 定価1,980円	注文数	添加量はベースとなるエンジンオイルにより異なりますが、通常は1.5%の割合で使用します。レースでの使用や新品エンジンの馴らし運転の場合には4.5%まで添加量を増やす事を推奨します。エステル系エンジンオイルの場合には、3.0%~4.5%の添加量が最適です。